

## PRO water repellent

### Пропитка защитная АКВАХИМ

#### Назначение:

Защита искусственного и натурального камня, кирпича, бетона, газобетона и других строительных материалов от воздействия атмосферных осадков и воды.

#### Свойства:

- Водоотталкивание и защита
- Увеличение морозостойкости
- Предотвращение высолов и грибков
- Повышение теплоизоляционных свойств
- Не изменяет внешний вид и паропроницаемость
- Самоочищаемость и грязеотталкивание
- Безопасность для человека и окружающей среды

#### Особенности:

Концентрат 1:20

#### Подготовка основания:

Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Перед применением Водоотталкивающей пропитки АКВАХИМ основание очистить от веществ, препятствующих адгезии, таких как жир, масло и других, уменьшающих проникновение в основание. Образования из мха, высолы, отслоения, слои, пришедшие в негодность, непрочные, рыхлые участки поверхности основания удалить механическим путем. Трещины предварительно заделать.

**Приготовление:** Разбавить 1 объемную часть концентрата к 20 ти объемным частям чистой воды.

**Нанесение:** кистью, валиком, распылителем за один раз при температуре от +5°C без пропусков до полного насыщения материала (до блеска в порах). Исключать образование луж и потеков. **Водоотталкивающий эффект наступает через 24 часа.** До наступления эффекта – не допускать воздействия воды.

**Не применяется:** от почвенных вод и воды под напором; для поверхностей с полимерными покрытиями и битумными материалами.

**Расход:** разведенной водоотталкивающей пропитки от 100 до 200 мл на 1 м<sup>2</sup>, зависит от впитываемости поверхности.

#### Техника безопасности:

Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. В концентрированном виде класс опасности VIII (правила безопасности при работе со щелочами). В разведенном виде Водоотталкивающая пропитка АКВАХИМ относится к малоопасным веществам (класс опасности IV), не горюч и не взрывоопасен. При нанесении, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. Работать в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе, защитном комбинезоне (халате, защитном фартуке, нарукавниках).

При попадании в глаза или на кожу промыть водой, при проглатывании – обратиться к врачу.

### **Хранение и транспортировка:**

Срок хранения - 3 года с даты изготовления.

Хранить в фирменной герметичной упаковке, не допуская попадания прямых солнечных лучей, в закрытых помещениях, при температуре от -35 до +35 ° С. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются.

**Произведено Группой компаний «АКВАХИМ» Украина.**

